

New Products

水性アンダーコート

型式：WAC-1000

塗装直後：青

乾燥後：黒



約30分後

【特長】

- ①揮発性有機化合物 (voc) を含まない
- ②優れた防食性
- ③丈夫で弾力のある膜
- ④飛び散りや液垂れはほとんどなく、作業性は抜群です。
- ⑤乾燥後誤って付着した部分は、パーツクリーナー等で簡単にきれいになります。
- ⑥塗布後の足回り整備で、ボルトナット類の取り外し、締め直しが容易です。

【注意事項】

- ①0℃以下で保存しないで下さい。
- ②使用前、十分に攪拌して下さい。

【技術データ】

- ①基本素材：水性合成分散液・ビチューメン・水・フィラー・乳化剤と添加剤
- ②比重 (20℃) : Ca. 1.21kg/L
- ③固体含量：70%
- ④硬化後耐熱性：-30℃～+120℃
- ⑤1本あたりの塗布面積：2m² (厚み500μm)
- ⑥曲げ試験：ヒビ割れなく、粘着力失うことなし (-30℃、70℃)
- ⑦色：黒 (乾燥後)



自動車整備用機械工具開発及び輸入販売
World Auto Tool
ワールド オート ツール

〒369-0316
埼玉県児玉郡上里町長浜122
URL: <http://www.worldautotool.co.jp/>

TEL: 0495-34-2668
FAX: 0495-34-2658
Email: w.a.t@ace.ocn.ne.jp

●取扱店